

Nr artykułu 77-088x Wciągnik łańcuchowy

- Standardowa wysokość podnoszenia 1,5 m
- Tryb wolnego biegu ruchu łańcucha
- 4-krotnie nitowany hak ładunkowy
- Niklowany łańcuch nośny, klasa jakości V(G100)
- Ogranicznik udźwigu



„HIGH QUALITY”



Opcjonalnie:

- bez urządzenia odłączającego
- Wskaźnik przeciążenia
- Zacisk do liny stalowej

Nr artykułu	Wysokość podnoszenia m	Obciążenie robocze kN	Masa z łańcuchem
77-0880-1,5-1676	1.5	10	5.7
77-0880-3.0-1676	3.0		6.8
77-0880-6.0-1676	6.0		9.0
77-0882-1.5-1676	1.5	16	8.0
77-0882-3.0-1676	3.0		9.7
77-0882-6.0-1676	6.0		13.0
77-0884-1.5-1676	1.5	32	15.0
77-0884-3.0-1676	3.0		18.5
77-0884-6.0-1676	6.0		25.4
77-0886-1.5-1676	1.5	63	26.0
77-0886-3.0-1676	3.0		33.1
77-0886-6.0-1676	6.0		47.5

Nr artykułu 77-09xx Wciągnik łańcuchowy

- Standardowa wysokość podnoszenia 1,5 m
- Ocynkowany łańcuch ze stali okrągłej



Nr artykułu	Obciążenie robocze kN	Wysokość podnoszenia m	Masa z łańcuchem kg
77-0917-1.5	10	1.5	7.5
77-0917-3.0		3.0	9.0
77-0917-6.0		6.0	12.0
77-0918-1.5	16	1.5	9.2
77-0918-3.0		3.0	10.7
77-0918-6.0		6.0	13.7
77-0920-1.5	32	1.5	15.5
77-0920-3.0		3.0	17.0
77-0920-6.0		6.0	20.0
77-0922-1.5	63	1.5	26.5
77-0922-3.0		3.0	28.0
77-0922-6.0		6.0	31.0