

## WYDAJNOŚĆ W TRYBIE WCIĄGARKI

Maks. siła uciagu (wewnętrzna warstwa liny):	15.7 kN
Maks. prędkość (zewnętrzna warstwa liny):	76 m/min

## POJEMNOŚĆ BĘBNA

K = 55000 => np. Ø 12 mm	380 m
--------------------------	-------

## WYMIARY/MASA

Długość x szerokość x wysokość:	3440 x 1620 x 1750 mm
Masa (bez liny):	800 kg



## SILNIK

- Maks. 16.5 kW (22.1 KM)
- Silnik benzynowy z rozruchem elektrycznym
- Układ 12 V z wydajnym akumulatorem

## NAPĘD

- Bęben linowy z całkowicie zamkniętym zespołem napędowym (silnik + hamulec + przekładnia), wysokowydajny i prawie bezobsługowy
- Płynna regulacja prędkości liny i dokładne sterowanie przy maks. obciążeniu
- Automatycznie aktywowany układ hamulca bezpieczeństwa dla bębna linowego

## STEROWANIE

- Sterowanie liną wł./wyl. za pomocą dźwigni sterującej
- Sterowanie PLC, zapewniające optymalną produktywność i bezpieczeństwo
- Kolorowy wyświetlacz WQVGA do monitorowania siły uciagu oraz układów hydraulicznego, napędowego i elektrycznego z inteligentnym systemem diagnostycznym i do usuwania usterek
- Automatycznie sterowane chłodzenie oleju
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem

## FUNKCJE OGÓLNE

- 1-osiowe podwozie z amortyzowaną osią z hamulcem, oświetleniem i błotnikiem, do 80 km/h (DMC pojazdu holującego do 3,5 t)
- Zamykana osłona aluminiowa
- Tylne podpora opuszczana mechanicznie
- Przednia podpora wysuwana mechanicznie
- Automatyczne zwijanie
- Duży bęben linowy ze stabilnymi rolkami dociskowymi do mocowania liny

## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Silnik wysokoprężny o mocy 25 kW (34 KM)
- 1-osiowe podwozie z amortyzowaną osią z hamulcem, oświetleniem i błotnikami, do 100 km/h
- Zdalne sterowanie kablowe lub radiowe
- Dyszel o regulowanej wysokości z wymiennym zaczepem dla pojazdów ciężarowych
- Urządzenie odłączające, umożliwiające ręczne wyciąganie liny (bez silnika)
- Zabezpieczenie przed zwisaniem liny => zapobiega luźnemu i skrzyżowanemu nawijaniu liny (tylko lina stalowa)
- Zabezpieczenie podwozia
- Koło zapasowe z zamykanym mocowaniem
- Zamykana skrzynka narzędziowa
- Krata uziemiająca
- Izolacja akustyczna
- Zestaw Arctic Kit — z układem podgrzewania do pracy w temperaturze do -30°C
- Bardzo duży bęben linowy
- Biologicznie degradable olej hydrauliczny
- Różne wersje lin (stalowe lub syntetyczne)

Specjalne modyfikacje lub osprzęt na życzenie.

## GLÓWNE CECHY

Wciągarka bębnowa sterowana w pełni elektronicznie o maks. sile uciagu 15.7 kN i maks. prędkości 76 m/min. Odpowiednia do bezpiecznego i szybkiego stawiania słupów, podnoszenia ładunków czy końcowej regulacji zwisu przewodów.