

WCIĄGARKA DO ZABUDOWY

ST 140 Z251 / ST 180 Z251 / ST 280 Z251



WYDAJNOŚĆ W TRYBIE WCIĄGARKI

(W zależności od układu hydraulicznego pojazdu, np. dla 55 l/min i 230 bar.)

Maks. siła uciągu (wewnętrzna warstwa liny):

ST 140 Z251	15.7 kN
ST 180 Z251	22 kN
ST 280 Z251	34 kN

Maks. prędkość (zewnętrzna warstwa liny):

ST 140 Z251	70 m/min
ST 180 Z251	50 m/min
ST 280 Z251	40 m/min

POJEMNOŚĆ BĘBNA

K = 55000 => np. Ø 12mm 380 m

WYMIARY/MASA

Długość x szerokość x wysokość: 800 x 1050 x 630 mm
Masa: 300 kg (bez liny)



NAPĘD

- Bęben linowy z całkowicie zamkniętym zespołem napędowym (silnik + hamulec + przekładnia), wysokowydajny i prawie bezobsługowy
- Płynna regulacja prędkości liny i dokładne sterowanie przy maks. obciążeniu
- Automatycznie aktywowany układ hamulca bezpieczeństwa dla bębna linowego

STEROWANIE

- Sterowanie liną wł./wyl. za pomocą dźwigni sterującej

FUNKCJE OGÓLNE

- Automatyczne zwijanie
- Duży bęben linowy ze stabilnymi rolkami dociskowymi do mocowania liny

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Zdalne sterowanie radiowe
- Urządzenie odłączające, umożliwiające ręczne wyciąganie liny (bez silnika)
- Zabezpieczenie przed zwisaniem liny => zapobiega luźnemu i skrzyżowanemu nawijaniu liny (tylko lina stalowa)
- Komplet z ciągnikiem (New Holland lub inny model na życzenie)
- Żuraw zmontowany na ciągniku (np. Palfinger PK 6001)
- Stabilna podpora przednia wysuwana mechanicznie
- Dodatkowa wciągarka bębnowa
- Różne wersje lin (stalowe lub syntetyczne)

Specjalne modyfikacje lub osprzęt na życzenie.



GLÓWNE CECHY

Wciągarka bębnowa do montażu na ciągnikach lub innych pojazdach. Odpowiednia do bezpiecznego i szybkiego stawiania słupów, podnoszenia ładunków czy końcowej regulacji zwisu przewodów.

B1-400

08-2015

ZECK GmbH | ☎ +49 9542 9494-0 | 📠 +49 9542 9494-94 | www.zeck-gmbh.com | info@zeck-gmbh.com

Zastrzegamy sobie prawo do zmian i błędów. Zdjęcia pokazują w niektórych przypadkach wyposażenie dodatkowe. Dane techniczne mogą się zmieniać w zależności od opcji wyposażenia. Parametry pracy liczone na poziomie morza i przy temperaturze 20 °C.